


# PICCHIO SINGLE ELEC



Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.  
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.  
Resistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.  
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.  
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.  
Электротен только слева и расположен вертикально в радиаторе.

NOVITA  
NEW  
NEUHEIT  
NOVEDAD  
НОВИНКИ

Resistenza elettrica con costo aggiuntivo del 3% potenza elettrica resistenza **MAX 1000watt**  
Electric resistance with additional cost 3% output for electrical version **MAX 1000watt**  
Resistance électrique avec coût supplémentaire 3% puissance en version électrique **MAX 1000watt**  
Heizstab mit Mehrpreis 3% Leistung der elektrischen Ausführung **MAX 1000watt**  
Resistencia eléctrica con costo adicional 3% output version eléctrica **MAX 1000watt**  
Электрическое сопротивление за дополнительную плату 3% мощность электрического варианта **MAX 1000watt**

H1 / H2

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**. A partire da L 530.  
Central distance between centers 50 mm **on request**. From L 530.  
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**. À partir de L 530.  
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**. Ab Breite L = 530 mm.  
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**. A partir de L 530  
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. От длины L 530.

A

Interasse destro 50 mm **a richiesta**.  
Right distance between centers 50 mm **on request**.  
Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.  
Rechtsanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.  
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.  
По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.

B

codice code code Artikel Nr. codigoo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycole poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glicole вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserauführung output version agua calda мощность гидравлического варианта		potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version electrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50 watt	Δt60 watt	watt
PC06S810...	920	455	760	12	405	478	400
PC08S810...	920	605	760	16	540	637	700
PC06S1210...	1320	455	1160	18	593	700	700
PC07S1210...	1320	530	1160	21	692	817	700
PC08S1210...	1320	605	1160	24	791	933	1000
PC10S1210...	1320	755	1160	30	989	1167	1000
PC06S1510...	1620	455	1460	23	736	868	700
PC08S1510...	1620	605	1460	30	981	1158	1000
PC10S1510...	1620	755	1460	37	1226	1447	1400
PC04S1810...	1920	305	1760	18	587	693	700
PC05S1810...	1920	380	1760	22	734	866	700
PC06S1810...	1920	455	1760	27	881	1040	1000
PC07S1810...	1920	530	1760	31	1027	1212	1000
PC08S1810...	1920	605	1760	35	1174	1385	1400
PC09S1810...	1920	680	1760	40	1321	1559	1400
PC10S1810...	1920	755	1760	45	1468	1732	1700
PC04S2010...	2120	305	1960	20	653	771	700
PC05S2010...	2120	380	1960	25	816	963	1000
PC06S2010...	2120	455	1960	30	979	1155	1000
PC07S2010...	2120	530	1960	35	1142	1348	1400
PC08S2010...	2120	605	1960	40	1305	1540	1400
PC09S2010...	2120	680	1960	45	1468	1732	1700
PC10S2010...	2120	755	1960	50	1631	1925	1700

<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Incluso il termostato analogico di 110 mm</li> <li>♦ Included 110 mm high analogic room control</li> <li>♦ Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm</li> <li>♦ Inkl. Raumthermostat (110 mm)</li> <li>♦ Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm</li> <li>♦ Включающая аналоговый термостат 110 мм</li> </ul>	<p>Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox. Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators. Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox. Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.</p> <p>Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox. Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.</p>
---	---

♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.	♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.	♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.	♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.	♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.	♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.
--	---	--	--	--	--

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio. La valvola di sfogo è in dotazione solo nella versione mista. La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm. <b>ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT. La versione cromata NON è disponibile.</b> Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio</p>	<p>The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version. The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger. <b>Chromed radiators NOT available.</b> Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar Material: carbon-steel</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation. La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte. Avec la barre porte-serviette le radiateur est 20/40 mm plus large. <b>La version chromée N'EST PAS disponible.</b> Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset ausgerüstet. Die Luftventile nur mit vermischte Version. <b>Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.</b> Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación. La valvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta. La barra portatoallas extiende el ancho del radiador de 20/40 mm. <b>La versión cromada NO está disponible.</b> Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbono</p>	<p>В комплект радиаторов входит крепежный набор. Воздухоотводчик входит в комплект только смешанных вариантов. Планка для полотенец увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм. <b>Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.</b> Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Материал – углеродистая сталь</p>
---	---	--	--	---	--

sinistro  
left  
gauche

destra  
right  
droite

Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 455.  
Short towel rail **on request**. From L 455.  
Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 455.  
Handtuchrockenstange Short **Auf Anfrage**. Ab Breite L = 455 mm.  
Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 455.  
**По запросу** изготавливается перекладина для полотенца модели Short.  
От длины L 455.