


Interasse dal centro foro al muro 72 mm.
Distance between hole center and wall 72 mm.
Distance du centre du trou au mur 72 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 72 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 72 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной - 72 мм.



A richiesta: Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
On request: Heating element cover as per radiator finish
Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
Auf Anfrage: Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
Bajo pedido: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
По запросу: Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора
p./S. 379



SP1 / SP2

- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
 - Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
 - Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
 - Mod SP1:** infrarod programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glycol
 - Mod SP2:** infrarod programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glycol. **Only for French market**
 - Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
 - Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
 - Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
 - Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
 - Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
 - Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
 - Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
 - Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glicole
 - Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glicole. **Sólo por mercado francés**
 - Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
 - Mod SP1:** гинфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
 - Mod SP2:** гинфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль. **Только для рынка Франции**
 - Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование**
- p./S. 379

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output output Output output мощность
		H mm	L mm	
DINST04430...	4	646	430	100
DINST07430...	7	1096	430	200

- ◆ Incluso 80 mm di copri resistenza
- ◆ 80 mm electric element cover included
- ◆ Inclus 80 mm de couverture résistance
- ◆ Inkl. 80 mm-Heizstab-Abdeckung
- ◆ Incl. 80 mm de protección resistencia
- ◆ Включая 80 мм пластины для закрытия электротены

Massima pressione di esercizio: 8 bar
Materiale:
Acciaio al carbonio

Maximum working pressure: 8 bar.
Materiale:
Carbon-steel

Pression d'exercice maximale: 8 bars
Matériel:
Acier

Maximaler Betriebsdruck: 8 bar
Materiale:
Kohlenstoffstahl

Presion maxima de trabajo: 8 bar
Materiale:
Acero de carbon

Максимальное рабочее давление – 8 бар
Материал –
Углеродистая сталь



SP1

SP2

Per la resa termica e altre informazioni consultare sempre l'ufficio tecnico +39 030 2530054
* Versione mista non disponibile.

For the output and other information please always contact the technical staff at +39 030 2530054
* Dual Energy version not available.

Pour la puissance et autres informations toujours consulter le bureau technique, tel. +39 030 2530054
* La version mixte n'est pas disponible.

Bitte kontaktieren Sie fuer die Leistung und andere Informationen unsere technische Abteilung, Tel. +39 030 2530054
* Die gemischte Version ist nicht verfügbar.

Por la rendición y otra información siempre consulte con el departamento técnico, tel. +39 030 2530054
* La versión mixta no está disponible.

За тепловые характеристики и другие информации всегда обращайтесь в технический отдел +39 030 2530054
* Смешанный вариант отсутствует.