


Interasse dal centro foro al muro min. 80 / max 92 mm.
 Distance between hole center and wall min. 80 / max 92 mm.
 Distance du centre du trou au mur min. 80 / max 92 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 80 / max 92 mm mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 80 / máx 92 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 мм и не более 92 мм.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.+10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
Быть установленны с однотрубным подключением по запросу.+ 10% от указанной цены

ICE DOUBLE HORIZONTAL

3D-BIM



Coperture laterali **double** a richiesta.
Double lateral cover on request.
 Couvertures latérales **double** sur demande.
 Seitliche Abdeckung **double** auf Anfrage.
 Revestimiento lateral **double** bajo pedido.
 Боковые крышки предоставляются **double** по запросу.


codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance entre bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt	output мощность watt
FICE08455...	465	820	760	23	560	289	240
FICE08605...	615	820	760	29	746	386	320
FICE12380...	390	1220	1160	31	657	351	291
FICE12455...	465	1220	1160	34	822	422	350
FICE12530...	540	1220	1160	39	955	490	406
FICE12605...	615	1220	1160	44	1093	561	465
FICE12755...	765	1220	1160	55	1368	702	582
FICE15380...	390	1520	1460	38	799	447	370
FICE15455...	465	1520	1460	43	1054	537	445
FICE15605...	615	1520	1460	55	1406	717	593
FICE15755...	765	1520	1460	69	1756	895	741
FICE18305...	315	1820	1760	38	857	434	359
FICE18380...	390	1820	1760	45	1070	542	448
FICE18455...	465	1820	1760	53	1286	651	538
FICE18530...	540	1820	1760	59	1500	760	628
FICE18605...	615	1820	1760	68	1714	868	718
FICE18680...	690	1820	1760	76	1928	977	807
FICE18755...	765	1820	1760	85	2144	1086	898
FICE20305...	315	2020	1960	42	961	485	400
FICE20380...	390	2020	1960	50	1202	607	501
FICE20455...	465	2020	1960	58	1442	728	601
FICE20530...	540	2020	1960	66	1681	849	701
FICE20605...	615	2020	1960	75	1922	971	801
FICE20680...	690	2020	1960	85	2162	1092	902
FICE20755...	765	2020	1960	94	2403	1213	1002
FICE22305...	315	2220	2160	45	1062	535	441
FICE22380...	390	2220	2160	54	1327	668	551
FICE22455...	465	2220	2160	62	1587	798	659
FICE22530...	540	2220	2160	71	1857	935	771
FICE22605...	615	2220	2160	81	2123	1068	881
FICE22680...	690	2220	2160	91	2389	1202	992
FICE22755...	765	2220	2160	101	2654	1336	1102

ICE TRIPLE HORIZONTAL



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla.
 Richiedere preventivo.
 On request ICE is available also in the Triple version.
 Please ask for a quotation
 Sur demande ICE est disponible dans la version Tripla.
 Prix par dévís.
 Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
 Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla.
 Requérir cotización.
 По запросу модель ICE выполняется в тройной версии.
 Необходимо запросить смету.


ICE SINGLE / DOUBLE HORIZONTAL



Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore. Interasse min = 50 mm, interasse max = altezza del radiatore – 86 mm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).
 Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator. Min. pipe centres = 50 mm, max. pipe centres = height of the radiator – 86 mm or, on request, with special distance between centers (detailed drawing required).
 Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent. Entraxe min = 50 mm, entraxe max = H Hauteur – 86 mm ou, sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).
 Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers. Min. Achsabstand = 50 mm, Max. Achsabstand = Höhe – 86 mm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).

Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo. Min. distancia entre centros = 50 mm, máx. distancia entre centros = altura del radiador – 86 mm, bajo pedido, con distancias entre centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).

Боковое гидравлическое соединение выполняется по запросу, оно идеально подходит для замены старого радиатора. Минимальное расстояние = 50 мм, максимальное расстояние = высота радиатора – 86 мм, по запросу выполняются специальные межосевые расстояния (необходимо приложить подробный чертеж).



Allacciamento dal basso a richiesta Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054

Bottom connection on request Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054

Raccordement par dessous sur demande Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054

Anschlüsse von unten auf Anfrage Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054

Conexión inferior bajo pedido Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054

Гидравлическое соединение снизу По запросу Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054