

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
Быть установлены с однотрубным подключением по запросу. +10% от указанной цены

ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

DOUBLE VERTICAL

3D-BIM



Ice inox satinato



REFLEX

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...DVX

SATINATO satin, satiné, satiniert, escarchado, матовый

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...DVXS


*** Euronorm
EN 442

codice code code Artikel Nr. Höhe altura код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt	output мощность watt
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455...	820	465	760	23	445	225	186
FICE08605...	820	615	760	29	593	300	248
FICE12455...	1220	465	1160	34	640	319	263
FICE12605...	1220	615	1160	44	853	425	350
FICE15455...	1520	465	1460	43	784	380	311
FICE15605...	1520	615	1460	55	1046	507	414
FICE18455...	1820	465	1760	53	929	459	376
FICE18530...	1820	540	1760	58	1084	535	439
FICE18605...	1820	615	1760	68	1238	611	502
FICE20455...	2020	465	1960	58	1025	512	422
FICE20530...	2020	540	1960	66	1196	597	492
FICE20605...	2020	615	1960	75	1366	683	562

ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

TRIPLE VERTICAL



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla.
Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple.
Prix par dévis.
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla. Requerir cotización.
По запросу модель ICE выполняется в тройной версии.
Необходимо запросить смету.

ICE REFLEX / SATINATO SINGLE / DOUBLE VERTICAL



Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts Auf Anfrage.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links Auf Anfrage.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.