


ULISSE ELEC MISTO


3D-BIM



Interasse dal centro foro al muro
min. 70 / max 90 mm.
Distance between hole center and wall
min. 70 / max 90 mm.
Distance du centre du trou au mur
min. 70 / max 90 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand
min. 70 / max 90 mm.
Distancia entre el centro del agujero
y el muro min. 70 / máx 90 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной
— не менее 70 мм и не более 90 мм.



NEWS



M1 / M2

- Mod M1:** resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko
- Mod M2:** resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote. **Solo per il mercato francese**
- Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod M1:** digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug
- Mod M2:** digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + fil pilote. **Only for French market**
- Mod M1 / M2: daily / weekly programming**
- Mod M1:** Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko
- Mod M2:** Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote. **Pour le marché français seulement**
- Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod M1:** Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker
- Mod M2:** Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote. **Nur für französischen Markt**
- Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod M1:** Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko
- Mod M2:** Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote. **Sólo por mercado francés**
- Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal**
- Mod M1:** цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка
- Mod M2:** цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод. **Только для рынка Франции**
- Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование**





SP1 / SP2

- A richiesta:** Coprirresistenza nella stessa finitura del radiatore
- On request:** Heating element cover as per radiator finish
- Sur demande:** Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
- Auf Anfrage:** Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
- Bajo pedido:** Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
- По запросу:** Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора



- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko
- Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote. **Solo per il mercato francese**
- Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod SP1:** infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug
- Mod SP2:** infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote. **Only for French market**
- Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
- Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prise Schuko
- Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote. **Pour le marché français seulement**
- Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker
- Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote. **Nur für französischen Markt**
- Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko
- Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote. **Sólo por mercado francés**
- Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
- Mod SP1:** инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка
- Mod SP2:** инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм. **Только для рынка Франции**
- Mod SP1 / SP2: Дневно/недельное программирование**



In caso di utilizzo del raccordo a T per l'installazione del radiatore **in versione mista l'interasse diminuisce di 70 mm (± 5mm)**.
In case a T-fitting for the installation of **mixed version radiator is used, the distance between centers decreases of 70 mm (± 5mm)**.
En cas d'utilisation du raccord à T, lors de l'installation du radiateur **dans la version mixte l'entraxe se réduit de 70 mm (± 5mm)**.
Bei Gebrauch des T-Anschlusses für die Installation des Heizkörpers **in gemischter Ausführung verringert sich der Achsabstand um 70 mm (± 5mm)**.
En caso de que se utilice el racor en T, para la instalación del radiador **en la versión mixta la distancia entre centros se reduce de 70 mm (± 5mm)**.
При использовании тройного соединения для установки **смешанного варианта радиатора межосевое расстояние уменьшается на 70 мм (± 5мм)**.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse versione mista dual energy version distance between bars entraxe version mixte Achsabstand Mischbetrieb distancias entre centros version mixta колесная база смешанная версия	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
					Δt:50 watt*
ULISSE ELEC MISTO . BIANCO RAL 9010 / WHITE RAL 9010 / BLANC RAL 9010 / WEISS RAL 9010 / BLANCO RAL 9010 / БЕЛЫЙ RAL 9010					
500725EM...	876	500	382	400	
600725EM...	876	600	482	400	
501225EM...	1295	500	382	400	
601225EM...	1295	600	482	700	
501525EM...	1616	500	382	700	
601525EM...	1616	600	482	700	
501825EM...	1927	500	382	1000	
601825EM...	1927	600	482	1000	
ULISSE ELEC MISTO . COLORI gruppo A / COLOURS group A / COULEURS groupe A / FARBEN Gruppe A / COLORES grupo A / ЦВЕТА группа А					
500725CEM...	876	500	382	400	
600725CEM...	876	600	482	400	
501225CEM...	1295	500	382	400	
601225CEM...	1295	600	482	700	
501525CEM...	1616	500	382	700	
601525CEM...	1616	600	482	700	
501825CEM...	1927	500	382	1000	
601825CEM...	1927	600	482	1000	
ULISSE ELEC MISTO . COLORI gruppo B / COLOURS group B / COULEURS groupe B / FARBEN Gruppe B / COLORES grupo B / ЦВЕТА группа В					
500725MEM...	876	500	382	400	
600725MEM...	876	600	482	400	
501225MEM...	1295	500	382	400	
601225MEM...	1295	600	482	700	
501525MEM...	1616	500	382	700	
601525MEM...	1616	600	482	700	
501825MEM...	1927	500	382	1000	
601825MEM...	1927	600	482	1000	
ULISSE ELEC MISTO . COLORI gruppo C / COLOURS group C / COULEURS groupe C / FARBEN Gruppe C / COLORES grupo C / ЦВЕТА группа С					
500725SEM...	876	500	382	400	
600725SEM...	876	600	482	400	
501225SEM...	1295	500	382	400	
601225SEM...	1295	600	482	700	
501525SEM...	1616	500	382	700	
601525SEM...	1616	600	482	700	
501825SEM...	1927	500	382	1000	
601825SEM...	1927	600	482	1000	
ULISSE ELEC MISTO . CROMATO - CHROMED - CHROME - VERCHROMT - CROMADO - ХРОМИРОВАННЫЙ					
500725CREM...	876	500	382	300	
600725CREM...	876	600	482	300	
501225CREM...	1295	500	382	400	
601225CREM...	1295	600	482	400	
501525CREM...	1616	500	382	400	
601525CREM...	1616	600	482	400	
501825CREM...	1927	500	382	700	
601825CREM...	1927	600	482	700	

**Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: acciaio al carbonio**

**Single-phase power supply
230 Volt
Material: carbon-steel.**

**Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: Acier.**


**Einphasige Stromversorgung
230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl.**

**Alimentación monofásica
230 Volios
Material: Acero de carbono.**

**Однофазный источник питания 230
вольт.
Материал – углеродистая сталь.**

- * Incluso il termostato di 110 mm
- * Included 110 mm high room control
- * Inklus boitier de régulation de 110 mm
- * Inkl. Raumthermostat (110 mm)
- * Incluido termostato por ambiente de 110 mm
- * Включая термостат 110 мм

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured radiators.
Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés.
Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper.
Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados.
Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Корпус термостата серый матовый стандартный для цветного радиатора.



Interasse 50 mm a richiesta.
Central distance 50 mm on request.
Entraxe 50 mm sur demande.
Mittellanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.